

MagFleet70

Terminal voor verbruiksmonitoring



EENVOUDIG
COMPLEET
PERFORMANT



Eenvoudig

De MagFleet70 terminal is eenvoudig te installeren. Het grote scherm maakt het eenvoudig om door de verschillende menu's te navigeren. Volledige configuratie op locatie is mogelijk zonder extra apparatuur.



Compleet

De MagFleet70 rapportage laat u gemakkelijk de brandstofafnames beheren. Het biedt gepersonaliseerde gegevens en gedetailleerde statistieken over de brandstofafname en noteert inkomende en uitgaande voorraden.



Performant

De MagFleet70-terminal is voorzien van een zeer goed leesbaar touchscreen, en een geïntegreerde contactloze badgelezer. MagFleet70 is ontworpen voor intensief gebruik 24 uur per dag..

MagFleet70

+ PRODUCT

- Past zich aan je brandstofpomp aan
- TCP/IP-verbinding
- EasyOnline-interface
- Mult sites
- Voor intensief gebruik (24 uur per dag)
- Zeer gebruiksvriendelijk

KENMERKEN

- Beheer van brandstoffen, AdBlue®, smeermiddelen
- 7" LCD kleurentouchscreen TFT
- Dynamische lay-out van de informatie op het scherm
- Directe weergave van aantal liter
- Identificatie van 200.000 voertuigen/chauffeurs via alfanumerieke of numerieke code
- Invoer van kilometers/uren met consistentiecontrole
- Vrije alfanumerieke invoer (bv. werfcode)
- Gelijktijdig beheer van 3 pistolen (8 optioneel)
- Tankvoorraadbeheer (niveau-alarm)
- Automatische gegevensoverdracht naar de pc via internet of intranet
- On-line transactiebeheer

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- 24 VDC voeding
- Elektrische beveiliging: 63 mA tijdvertraging zekering
- 3 pulszonderingen: 1/2 kanaal, 5V voeding
- Maximale zenderfrequentie: 2 kHz
- 3 pistoolingen: droog contact (off-hook = contact gesloten)
- 3 motoruitgangen (via solid-state relais die 24 DC leveren): 1A max (op ohmse belasting)
- Pulsgewicht: instelbaar van 0,000001 tot 0,999999 L
- Doorlopende totaalteiler per telkanaal: 0 tot 99999999 L
- Weergegeven volume: 0,01 tot 999999 L
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Ondersteunde stroomsnelheid 3 tot 20 M3/u (meer afhankelijk van pulsgewicht)

REFERENTIEBEL

1827500 - A - Inbouwterminal Magfleet70
16252520 - B - Muurterminal Magfleet70
16252500 - B - Terminal Magfleet70 op voet
14291900 - C - Boordterminal Magfleet70 12 V
14291910 - B - Boordterminal Magfleet70 24 V
18297960 - A - Boordterminal Magfleet70 & READY V2 24V



OPTIES

- Contact badgelezer MADiC industries,
- Magnetische kaartlezer (alle petrolmaatschappijen),
- READY V2 (automatische tankherkenning)
- WIFI, ADSL, 3G, 4G modems
- Elektronische tankinhoudsmeting (reconciliatie op de EasyOnline software)
- Toegangsbeheer met dezelfde badge
- Hosting van gegevens op EasyOnline

NORMEN

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE mbt veiligheid van elektrisch materiaal op laagspanning
- Richtlijn 94/62/CE mbt verpakking
- NF C15-100 regels voor installatie van elektrisch laagspanningsmateriaal
- MID (gelieve on te raadplegen)



In optie : pistoollezer voor automatisch voertuigidentificatiesysteem READY, beschikbaar voor een breed scala aan pistolen

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - Frankrijk
Tel. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Niet contractueel document
09/2023 39000338 Ind NL

une société de